



MFD-MP3 Series

- มี USB / SD MP3 PLAYER / BLUETOOTH / RECORDER พร้อมรีโมทคอนโทรล
- มี 4 MIC, 2 AUX MIXER
- มี VU แบบ LED dot โท้
- มี 3 EQ แต่ละช่องง่ายต่อการปรับแต่งเสียง
- มีปุ่มปรับระดับสัญญาณแยกอิสระแต่ละช่อง
- รองรับโหลดต่ำสุด 2 โอห์ม
- DC PROTECTION และ OVERLOAD PROTECTION
- MASTER VOLUME ง่ายสำหรับการควบคุมสัญญาณ พร้อมปุ่มปรับ EQ 3 ช่อง
- พัดลมระบายความร้อนจากด้านหลังไปด้านข้าง

SPECIFICATIONS	MFD-550MP3	MFD-750MP3
Frequency Response @ Pre out:		
Mic Input @ 0, -3 dB	20 Hz - 36 kHz	
Aux Input @ 0, -3 dB	20 Hz - 42 kHz	
Return Input @ 0, -3 dB	20 Hz - 46 kHz	
Frequency Response @ 4 Ω:	20 Hz - 25 kHz	
Channel Equalizer:	Low 80 Hz ±15 dB Shelving Mid 2.5 kHz ±15 dB Peaking High 12 kHz ±15 dB Shelving	
Master Equalizer:	Low 40 Hz ±6 dB Shelving Mid 700 Hz ±6 dB Peaking High 15 kHz ±6 dB Shelving	
Hum & Noise @ 4 Ω:		
Mic Input	-31 dBu	-30 dBu
Aux Input	-43 dBu	-43 dBu
Return Input	-44 dBu	-44 dBu
Amp Input	-62 dBu	-61 dBu
Input Impedance:	1.2 kΩ (Balanced / Unbalanced)	
Mic Input	22 kΩ	
Aux Input	10.5 kΩ	
Return Input	22 kΩ	
Amp Input		
Input Sensitivity @ Pre Out:		
Mic Input	-55 dBu	
Aux Input	-10 dBu	
Return Input	-10 dBu	
Amp Input	0 dBu	
Maximum Input Level:		
Mic Input	-24 dBu	
Aux Input	+21 dBu	
Return Input	+20 dBu	
Distortion THD+N: @ 1 kHz Pre out		
Mic Input	< 0.14 %	
Aux Input	< 0.03 %	
Return Input	< 0.002 %	
Power: @ THD+N < 1 %, 1 kHz 4 Ω	550 W	650 W
Output Indicator:	-24 dB to +3 dB	
Power Requirement:	~220 VAC 50 Hz	
Power Consumption:		
Idle	92 VA	162 VA
Rate Power @ 4Ω	707 VA	889 VA
Cooling:	1 Fan	1 Fan
AC Fuse:	T 8A	T 10A
DC Fuse:	F 20A	F 20A
Dimensions / Packing Dimensions: (W x H x D)	483 x 486 x 189 mm. / 585 x 586 x 285 mm.	
Net Weight:	24.8 kg (54.56 lbs)	27.8 kg (61.16 lbs)
Gross Weight:	26.5 kg (58.3 lbs)	29.4 kg (64.68 lbs)