



Loudspeaker

Model : F-1300

Features

- Tasteful design optimized for most building interiors and semi-indoor installations
- Compact yet powerful 6.5 inch woofer and 1 inch dome tweeter
- Overload Protection Circuitry
- U Shape hanger for setup to wall either horizontally or vertically
- Instant switch over for high impedance (100V,70V) or low impedance (8Ω)
- Weather-resistant IP54



Technical Specification

Enclosure	2-way bass reflex type
Rated Input	250W Maximum
Impedance	8 Ω
	100V Line : 30W ,16W, 8W, 4W 70V Line : 15W , 8W, 4W, 2W
Sensitivity	98 dB @ 1W: 1m
Frequency Response	20 - 20,000 Hz
Speaker Components	6.5 inch (16.5 cm.) Dynamic cone-type speaker (200W RMS) 1 inch (2.54 cm.) dome tweeter (150W RMS)
Nominal Coverage Pattern (HxV)	90° x 60°
Output Terminal	Binding Post terminal
Material/ Finish (Enclosure)	ABS resin
Bracket	U Shape , Steel with Powder Coating
Dimensions	21.5 x 29.5 x 16 cm.

ผลิตและจัดจำหน่าย โดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซีเอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ ซาวด์ โปรเจ็ค เลขที่ 22 ถนนพระพิทักษ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6363 , 02-623-7415 โทรสาร. 02-623-6645 <https://www.vcmaudio.com> Email: vcmaudio1@gmail.com