



TM-250MP3

เพาเวอร์ไลน์มิกซ์เซอร์สมบูร์นแบบ มี USB MP3 Player ในตัว เสียงดีทนทาน เหมาะใช้งานในห้องเรียน สำนักงาน ห้องประชุม (ขนาดกลาง) ใช้งานง่ายติดตั้งสะดวก กำลังขยาย 250W @40hm, 200hm (70V), 400hm (100V) พร้อมพัดลมระบายความร้อน ขับต่อ Speaker แบบ Block Terminal แข็งแรงทนทาน มีปุ่มปรับเสียง Master/Bass/Treble, สวิตช์ HPF (Horn), อินดิเคเตอร์ On/VU LED

SPECIFICATIONS

MIC Input:	
Type / Connectors	Unbalanced / 1/4" TS
Frequency Response @0, -3dB	80Hz - 22kHz
Hum & Noise	< -27dBu
Input Impedance	3kΩ
Input Sensitivity Mic 1 @4Ω	-63dBu
Input Sensitivity Mic 2-4 @4Ω	-53dBu
Maximum Input	-24dBu
AUX Input:	
Type / Connectors	Unbalanced / RCA, TRS 3.5mm
Frequency Response @0, -3dB	75Hz - 25kHz
Hum & Noise (RS=0Ω)	< -35dBu
Input Impedance	400kΩ
Input Sensitivity @4Ω	-18dBu
Maximum Input	+14dBu
AMP Input:	
Type / Connectors	Unbalanced / 1/4" TRS
Frequency Response @0, -3dB	16Hz - 45kHz
Hum & Noise	< -52dBu
Input Impedance (HPF Off / On)	28kΩ / 22kΩ
Input Sensitivity @4Ω	2.66dBu
Maximum Input	2.66dBu
Frequency Response: 70V/100V @0, -3dB	15Hz - 15kHz
DC Offset:	< ±25mV
Horn Band Pass Filter:	200Hz - 10kHz 12dB / Octave
Power: @1kHz, THD+N < 5%	250Wrms 4Ω
Power: @Line Transformer 1kHz, THD+N < 5%	250Wrms 20Ω 70V 250Wrms 40Ω 100V
Power Requirement:	220VAC 50Hz
Power Consumption:	
Idle / Rate Power @4Ω	22W / 480W
AC Fuse:	T 3A
Dimensions / Packing Dimensions: (WxHxD)	432x85x373mm / 490x155x437mm
Net Weight / Gross Weight:	12.6kg(27.72lbs) / 13.5kg(29.7lbs)

FEATURES

- ▶ กำลังขับ 250 วัตต์ พร้อมไลน์เอาต์พุต 70V, 100V
 - ▶ อินพุตไมโครโฟน 4 ช่อง ซึ่งช่อง MIC 1 มีฟังก์ชันพิเศษ สามารถ Mute สัญญาณเสียงทุกช่องอินพุตแบบอัตโนมัติ
 - ▶ อินพุต Aux 2 ช่อง ปรับความดังเสียงแยกอิสระ
 - ▶ ชุดปรับแต่งเสียงทุ้ม-แหลม
 - ▶ ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องและแสดงระดับสัญญาณ
- #### OUTPUT
- ▶ มีวงจรป้องกันแรงดัน DC ออกลำโพง
 - ▶ มี MP3 Player ใช้งานง่าย

การต่อใช้งานเครื่อง TM-250MP3

