



ศิษย์ คุณสมบัติ

- อัตราส่วนความคมชัด 22,000:1
- เทคโนโลยี SuperColor™
- โหมด 5 สี
- ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- การปรับค่าสีเหลี่ยมคางหมูแนวตั้ง




สินค้า รายละเอียด

โปรเจคเตอร์วีว โซนิครุ่น PA503X นำเสนอคุณภาพของภาพสุดประทับใจเพื่องานนำเสนอที่พัฒนาขึ้น เหมาะสำหรับห้องประชุมขององค์กรธุรกิจขนาดเล็กและชั้นเรียน มาพร้อมความสว่างระดับ 3800 ลูเมนส์และอัตราส่วน contrast ratio ที่ 22,000:1 โปรเจคเตอร์รุ่นนี้ยังรับประกันการฉายที่เก็บรายละเอียดที่ครบถ้วนไม่ว่าจะใช้งานในที่ที่มีปริมาณแสงมากเพียงใด เทคโนโลยี SuperColor™ เฉพาะของวีว โซนิกยังช่วยให้ภาพที่ฉายออกมามีสีสันครบถ้วน แม่นยำ มีชีวิตชีวาสมจริง ผู้ใช้งานสามารถเลือกโหมดสีได้ถึง 5 โหมด ได้แก่ มาตรฐาน แสงสว่างที่สุด การนำเสนองาน ภาพถ่ายและภาพยนตร์ เพื่อเลือกโหมดที่เหมาะสมกับความต้องการมากที่สุดขึ้นอยู่กับฉากที่ต้องการฉาย นอกจากนี้ โหมด SuperEco ที่ช่วยประหยัดพลังงานของ โปรเจคเตอร์รุ่นนี้ยังช่วยลดการใช้พลังงานและยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟถึง 15,000 ชั่วโมง



1. Keypad
2. LED indicator
3. Lamp cover
4. Security lock
5. Zoom/Focus
6. Front IR
7. Projection Lens



8. Audio in/out
9. HDMI
10. Dual VGA
11. VGA out
12. Mini USB
13. Video
14. Kensington® Lock Slot

15. RS232

SPECIFICATION

Native Resolution:	1024x768
DC type:	DC3
Brightness:	3800 ANSI Lumens
Contrast Ratio with SuperEco mode:	22000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Light Source:	Lamp
Light source life (Nor/SuperEco):	5000/15000
Lamp Watt:	190W
Lens:	F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm
Projection Offset:	120%+/-5%
Throw Ratio:	1.96~2.15
Image size:	30" - 300"
Throw Distance:	1.19m-13.11m(100" @3.98m)
Keystone:	±40° (Vertical)
Optical Zoom:	1.1x
Audible Noise (Eco):	27dB
Resolution Support:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video Compatibility:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontal Frequency:	15K~102KHz
Vertical Scan Rate:	23~120Hz

INPUT

Computer in (share with component):	2
Composite:	1
Audio-in (3.5mm):	1
HDMI:	1 (Back)

OUTPUT

Monitor out:	1
Audio out (3.5mm):	1
Speaker:	2W

CONTROL

RS232:	1
USB type mini B (Services):	1

OTHERS

Power Supply Voltage:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Power Consumption:	Normal: 260W Standby: <0.5W
Operating Temperature:	0~40°C
Carton:	Brown
Net Weight:	2.2kg
Dimensions (WxDxH) w/adjustment foot:	294x218x110mm
Language:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese

STANDARD ACCESSORY

Power Cord:	1
VGA cable:	1
Remote Control:	1
QSG & CD:	QSG: 1 / CD: NA

OPTIONAL ACCESSORY

Air Filter:	RSPL
-------------	------