

## Conference Camera UV570



### Specification

ขนาดเซ็นเซอร์  
ออฟติคอลลูม  
ดิจิตอลซูม  
รูปแบบวิดีโอ

1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor  
12X, f = 3.9 ~ 46.8mm  
10X  
HDMI - 1080P60, 1080P50, 1080I60, 1080I50, 1080P30, 1080P25, 720P60, & 20P50  
USB3.0 - Master Stream : YUY2/MJPEG/NV12/H.264/H.265 support 1920x1080P30, 1280x720P30, 1024x576P30, 960x540P30, 800x448P30, 720x480P30, 640x360P30, 640x480P30, 320x176P30  
Slave Stream : YUY2/NV12 support 640x360P30, 640x480P30, 320x176P30  
MJPEG/H.264 : support 1920x1080P30, 1280x720P30, 1024x576P30, 960x540P30, 800x448P30, 720x480P30, 640x360P30, 640x480P30, 320x176P30

มุมมองกล้อง  
รูรับแสง  
ความสว่างขั้นต่ำ  
ไวท์บาลานซ์  
Focus/Aperture/Electronic Shutter  
Iris  
ชัตเตอร์  
แบ็คไลท์คอนทราสต์  
WDR  
การปรับวิดีโอ  
เอาต์พุตวิดีโอ  
การบีบอัดสัญญาณภาพ

6.3°(tele) 72.5°(wide)  
F1.8 - F2.4  
0.5Lux (F1.8, AGC ON)  
Auto/Manual/One Push/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K  
Auto/Manual/One Push Focus  
Auto/Manual  
Auto/Manual  
On/Off  
Off/Dynamic level adjustment  
Brightness, Color, Saturation, Contrast, Sharpness, B/W mode, Gamma curve  
HDMI, LAN, USB3.0

การบีบอัดสัญญาณเสียง  
LAN Port  
Network Protocol  
Control Protocol  
USB Communication Protocol  
องศาการหมุน แนวนอน/แนวตั้ง  
ความเร็วการหมุนแนวนอน  
ความเร็วการหมุนแนวตั้ง  
ความเร็วการหมุนเมื่อตั้งค่าไว้  
จำนวนมุมมองที่ตั้งจากรีโมทได้  
แหล่งจ่ายไฟ  
กระแส / อัตรากินไฟ  
ทำงานช่วงอุณหภูมิ  
ทำงานช่วงความชื้นสัมพัทธ์

LAN Interface : H.265, H.264, Dual stream output  
USB3.0 Interface : YUY2, MJPEG, H.264, NV12, H.265 (main stream)  
YUY2, MJPEG, H.264, NV12 (slave stream)  
AAC/MP3/G.711A  
10M/100M/1000M, support POE, audio and video output  
RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181 Support network VISCA control protocol  
VISCA/Pelco-D/Pelco-P, Baud Rate : 115200/9600/4800/2400bps  
UVC, UAC  
±170°, -30°~+90°  
0.1-100°/sec  
0.1-45°/sec  
0.1-100°/sec  
Pan: 100°/sec, Tilt: 45°/sec  
10 Positions  
DC12V±10%  
1A / 12W  
-10°C~+50°C  
20%~80%



สนใจติดต่อ :