

PMD-Series



SPECIFICATIONS	PMD-250MP3	PMD-350MP3	PMD-550MP3	PMD-1000MP3
Frequency Response: @ 4 Ω @ 100 V Mic, Aux, Amp input	55 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz	55 Hz - 12 kHz 20 Hz - 12 kHz	50 Hz - 11 kHz 20 Hz - 11 kHz
Horn High Pass Filter:	180 Hz, 6 dB / Octave			
Channel / Master Equalizer:	300 Hz ±10 dB Shelving 900 Hz ±10 dB Peaking 3.5 kHz ±10 dB Shelving			
Hum & Noise: @ 4 Ω				
Mic input	- 22 dBu	- 20 dBu	- 20 dBu	- 20 dBu
Aux input	- 38 dBu	- 35 dBu	- 32 dBu	- 28 dBu
Amp input	- 55 dBu	- 55 dBu	- 50 dBu	- 50 dBu
Input Impedance:	1 kΩ 15 kΩ 33 kΩ			
Input Sensitivity: @ 4 Ω				
Mic input	-50 to - 18 dBu	-53 to - 21 dBu	-53 to - 21 dBu	- 53 to - 21dBu
Aux input	- 18 dBu	- 20 dBu	- 20 dBu	- 22 dBu
Amp input	0 dBu	0 dBu	0 dBu	- 2 dBu
Maximum Input Level:				
Mic input (Min Gain)	-14 dBu	-14 dBu	-14 dBu	- 14 dBu
Aux input	13 dBu	13 dBu	13 dBu	13 dBu
Amp input	0 dBu	0 dBu	0 dBu	- 2 dBu
Echo Delay Time Control:	300 - 100 ms			
FM Tuner:	87.5 - 108 MHz			
MP3 Player Frequency Response:	50 Hz - 11 kHz 0, - 3 dB			
Distortion THD + N < 5 %: @ 1 kHz, 4 Ω	180 Wrms	280 Wrms	360 Wrms	650 Wrms
Power MAX: 1 kHz, THD + N < 40%: @ 4 Ω	250 Wrms	350 Wrms	550 Wrms	1,000 Wrms
Power Requirement:	220 V 50 Hz, 12 Vdc	220 V 50 Hz, 24 Vdc	220 V 50 Hz, 24 Vdc	220 V 50 Hz, 24 Vdc
Power Consumption:				
Idle / Rate Power @ 4 Ω	22.5 W / 500 W	45 W / 560 W	54 W / 750 W	51 W / 1,680 W
Cooling:	1 - Fan Left to Right Air Flow			2 - Fan Left to Right Air Flow
AC / DC Fuse:	T 3 A / F 25 A	T 4 A / F 30 A	T 5 A / F 50 A	T 8 A / F 40 A x 2
Dimensions: (W x H x D)	483 x 133 x 443 mm.			
Packing Dimensions: (W x H x D)	532 x 233 x 578 mm.			
Net Weight:	20.6 kg (45.32 lbs)	21.4 kg (47.08 lbs)	27 kg (59.4 lbs)	34.22 kg (75.28 lbs)
Gross Weight:	22.3 kg (49.16 lbs)	23.2 kg (51.15 lbs)	28.7 kg (63.27 lbs)	36.12 kg (79.46 lbs)

เป็นพาวเวอร์ไลน์มิกเซอร์ ใช้ไฟได้ 2 ระบบ AC/DC
 คือสามารถใช้ได้ทั้งบ้านกระแสสลับ และไฟแบตเตอรี่
 กระแสตรงต่อได้ทั้งลำโพง แบบอิมพีแดนซ์ 4-16 โอห์ม
 และลำโพงแบบโวลุ่มแมกซ์ซึ่ง 70-100 V มาพร้อมด้วย
 เครื่องเล่นเสียงรองรับ MP3 USB/SD Card และวิทยุ FM
 พร้อมรีโมทคอนโทรลครบเครื่อง มีฟังก์ชันครบครัน
 igitอลออคส์ สวิตซ์ตัดความถี่สำหรับลำโพงทั่วไปและ
 ลำโพงฮอร์น PMD-Series จึงเหมาะใช้ในงานขยายเสียงทั่วไป
 และระบบกระจายเสียงตามสายได้ทั้งภายในอาคารและ
 นอกอาคาร

Features

- มีช่อง USB/SD MP3 PLAYER/FM/Bluetooth ปุ่มปรับ
ระดับสัญญาณ MP3
- มีฟังก์ชันdigitอลออคส์ พร้อมสวิตซ์เลือกใช้งานอิสระ
- มี Mic input 4 ช่องพร้อมปุ่มปรับเกนทีละ Aux input
2 ช่อง
- มี 3 โทน ต่ำ กลาง สูง ย่อยต่อการปรับแต่งเสียง
- มีสวิตซ์เลือกตัดความถี่สำหรับใช้งานกับลำโพงทั่วไป
หรือลำโพงฮอร์น



FRONT PANEL



REAR PANEL

จัดทำโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซีเอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ ชาวด โปรเจ็ค

เลขที่ 2 ถนนพระพิทักษ์ แขวงจตุรพวาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02-222-6363 , 02-623-7415 โทรสาร. 02-623-6645

<https://www.vcmaudio.com> Email: vcmaudio1@gmail.com

Line ID : @vcmshop