

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย GW-50N

สำหรับงานประชุมทั่วไป
ง่ายต่อการใช้งานและติดตั้ง

คุณสมบัติของระบบไมค์ไร้สาย GW-50N

- LCD Display ง่ายต่อการใช้งาน
- ใช้คลื่นแบบ UHF803.3 - 805.7MHz ในระยะ 60 เมตร
- สามารถกำหนดได้หลาย Channel เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของคลื่น
- สามารถใช้งานร่วมกันได้มากถึง 50 ไมค์ รองรับการใช้งานพร้อมกันได้ 3 ไมค์พูด
- จอแสดงผล LCD สามารถแสดง ID ของตัวไมค์ ระดับแบตเตอรี่ และแสดงสถานะของไมค์โครโฟน และสถานะชุดควบคุม
- ก้านไมค์สามารถถอดเก็บได้หรือเปลี่ยนความยาวได้

คุณสมบัติของเครื่องควบคุมไมค์

- สามารถตั้งการพูด 1, 2, 3 คน
- สามารถสั่งปิดที่ชุดควบคุมได้ เมื่อปิดการประชุม ไมค์ประธานและไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมก็จะปิดเอง
- มีระบบ FIFO และโหมดประธานพูดเท่านั้น



GW-50NM Main controller specification

- Carrier Frequency: UHF803.3 - 805.7MHz
- Modulation: FM
- Working distance: 60 meters
- Oscillation: PLL
- Reference Sensitivity: -90dBm
- Band width: 200KHz
- Max Deviation Range: ± 45 KHz
- S/N >105dB
- T.H.D <0.7% @1KHz
- Frequency response: 45Hz - 18KHz ± 1 dB
- Power supply: DC12-18V
- Weight: 5.1 KG.
- Dimension: 421x225x45mm

GW-50NC / ND Wireless Mic. Unit specification

- Carrier Frequency: UHF803.3 - 805.7MHz
- Oscillation: PLL
- Harmonic radiation: <-65dBm
- Band width: 200KHz
- Max Deviation: ± 45 KHz
- RF power output: 15mW
- Power supply: AA battery
- Current consumption: <200mA
- Battery life: 6 hours
- Dimension (mm) 150x120x44mm
- Weight: 1 KG.