



CG-300MR Main controller specification

- Power Supply: AC110V-240V
- Max currency consumption: 1A
- Frequency response: 50Hz-20kHz
- S/N > 81dB
- Sensitivity: 55dB
- Record file type: WAV, Support USB 64GB



CG-300C/D Unit specification

- Power Supply: DC-24V
- Max currency consumption: 30mA
- Frequency response: 100Hz/10kHz
- S/N > 65dB
- Sensitivity: 50dB
- LCD display

CG-300MR

CG-300MR เป็นระบบชุดไมค์สำหรับการประชุม สัมมนา อย่างสมบูรณ์แบบ
เช่น ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ
มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย และมีความปลอดภัยสูง ง่ายต่อการใช้งาน

- สามารถใช้งานร่วมได้มากถึง 120 ไมค์ รองรับการใช้งานพร้อมกัน
ได้ 5 ไมค์พูด
- มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ และมีระบบตัดเสียงอัตโนมัติ
- มีระบบ FIFO, LIFO, LIMITATION และโหมดประธานพูดเท่านั้น
- มี high performance CPU ภายใน
- มีระบบตัดเสียง auto off และ time off
- มีระบบบันทึกเสียงผ่าน Port USB เป็นไฟล์ WAV รองรับ USB
ขนาด 64GB

ระบบชุดห้องประชุม CG-300 ประกอบด้วย

- CG-300 ชุดควบคุมหลัก
- CG-300C ไมค์ประธาน
- CG-300D ไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม