

DW-300 SERIES

WIRELESS CONFERENCE & MEETING SYSTEM

NTS



SPECIFICATION

ชุดควบคุมไมค์ระบบไร้สาย (DW-300SR : Control Unit)

- มีหน้าจอเป็นแบบ TFT LCD สำหรับควบคุมการทำงานและแสดงผลการทำงาน
- มีช่องเชื่อมต่อกับ USB สำหรับฟังค์ชั่นเล่นและบันทึกเสียง โดยรองรับ USB ความจุสูงสุด 128GB
- สามารถเล่นเพลงได้โดยเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นผ่านสัญญาณ Bluetooth
- ชุดควบคุมไมค์แต่ละเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับชุดประชุมได้สูงสุด 256 ชุด
- สามารถใช้งานชุดควบคุมไมค์ได้สูงสุด 3 เครื่องในสถานที่เดียวกัน
- ความถี่ที่ใช้งานเป็นความถี่ย่าน UHF โดยสามารถเปลี่ยนความถี่ได้ 20 ชุดความถี่
- สามารถใช้งานชุดประชุมพร้อมกันได้สูงสุด 4 ชุด โดยปรับเลือกการทำงานได้ 4 โหมดการทำงาน ได้แก่
 1. LIMIT : ปรับเลือกให้ใช้งานชุดประชุมพร้อมกันได้ 1-4 ชุด
 2. LIMIT TIME : ปรับเลือกให้ใช้งานชุดประชุมพร้อมกันได้ 1-4 ชุด โดยระบบจะทำการจับเวลาและปิดชุดประชุมโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้
 3. FIFO : ปรับเลือกให้ใช้งานชุดประชุมพร้อมกันได้ 1-4 ชุด โดยชุดผู้ร่วมประชุมที่เปิดไว้ก่อนหน้าจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
 4. CHAIRMAN : ปรับเลือกให้ใช้งานได้เฉพาะชุดประธานเท่านั้น

ชุดประธานระบบไร้สาย (DW-300C : Chairman Unit)

- ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงสถานะการทำงาน
- ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว 48 เซนติเมตร
- ก้านไมโครโฟนสามารถถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
- มีหน้าจอเป็นแบบ TFT LCD สำหรับแสดงสถานะการทำงาน
- มีช่องต่อ TYPE-C สำหรับเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่
- มีสวิตช์ไมโครโฟนสำหรับเปิด-ปิดการทำงานของไมโครโฟน
- มีสวิตช์ตัดการสนทนาสำหรับกดตัดการทำงานของชุดผู้ร่วมประชุม

ชุดผู้ร่วมประชุมระบบไร้สาย (DW-300D : Delegate Unit)

- คุณสมบัติเหมือนกันกับชุดประธานระบบไร้สายแต่ไม่มีสวิตช์ตัดการสนทนา

ก้านไมโครโฟน (DW-M70)

- ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดง
- ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว 70 เซนติเมตร