



# Center Control Unit

## Model : H-2400M



### System Features

- ▶ ระบบ ส่งสัญญาณความถี่ย่าน 2.4GHz
- ▶ รองรับการเชื่อมต่อไมโครโฟนได้สูงถึง 250 ชุด
- ▶ สามารถเปิดไมโครโฟนให้ใช้งานได้พร้อมกันสูงสุด 4 ชุด โดยมีฟังก์ชันในการควบคุมต่างๆ , Limit (1/2/3) คือระบบจำกัดจำนวนไมโครโฟนที่สามารถเปิดพร้อมกันได้ , FIFO (1/2/3) เรียงรับลำดับการเปิด และ Chairman Only คือ ไมโครโฟนประธานสามารถเปิดได้เพียงชุดเดียวเท่านั้น
- ▶ รองรับการเชื่อมต่อ ภาพกับกล้อง Video Conference ผ่านอุปกรณ์ Video Processor (H-8018) โดยกล้องสามารถหมุนหาตำแหน่งของผู้พูดได้โดยอัตโนมัติ (Auto-track)
- ▶ หน้าจอแสดงผล แบบ แอลซีดี ความละเอียด 160 x 32 จุด
- ▶ รองรับการเชื่อมต่อ กับ ระบบ แดนเต้ (Dante)\*\*
- ▶ มีระบบป้องกันสำหรับตั้งค่าการทำงานของเครื่องผ่าน ID Card

\*\* เป็นอุปกรณ์เสริม

### Specification

▶ Carrier Frequency	2.4 GHz (2,400 - 2483 MHz)
▶ Audio Channel	4 ( 1 Chairman + 3 Delegate )
▶ Spread Spectrum	Adaptive Frequency Hopping Spread Spectrum (AFHS) , 1,000 hops per second
▶ Transmitting Power	< 20 dBm
▶ Frequency response	20 Hz -20 kHz
▶ Power supply	230V/50Hz~60Hz
▶ Consumption Rating	7W
▶ Receiving Sensitivity	-83 dBm
▶ Signal / Noise	95 dB
▶ Dimension & N.W	483 x 377 x 88 mm, 2 U rack 19"

Distributor

V.C.M. ELECTRONIC SOUND PROJECT LIMITED PARTNERSHIP  
No.20 Prapitak Rd. Wangburapapirom Pranakorn Bangkok 10200 THAILAND  
email:vcmaudio1@gmail.com  
Line@:vcmaudio

