

SUB-18X

3-WAY ACTIVE LINE ARRAY SPEAKER BOX

PRO
PLUS
PROFESSIONAL AUDIO

4000W

MAX POWER



1x 18" SUBWOOFER
2x 6.5" WOOFER



BUILT-IN PROFESSIONAL
DSP MODE SELECTION



USB INPUT SUPPORT



BLUETOOTH SUPPORT



BUILT-IN
TRUE WIRELESS STEREO



SPECIFICATIONS

- Type: 3-way Active Line Array Speaker System
- Low Frequency: One 18" Subwoofer with 3" VC
- Medium Frequency: Two 2x6.5" Woofer
- High Frequency: Two Titanium Driver with 34mm VC
- SPL: 129 dB
- Max Power: 4000W
- AC power input: 115–230VAC ~50/60 Hz
- Frequency response: 35Hz–20KHz
- Inputs: 2 x XLR (combo) Mic/Line input
AUX input; Bluetooth; USB
- Output: XLR output
- Amplifier type: Class D



PROPLUS PROFESSIONAL AUDIO

4000W
MAX POWER

SUB-18X

3-WAY ACTIVE LINE ARRAY SPEAKER SYSTEM

แนะนำสินค้า / PRODUCT OVERVIEW

ProPlus SUB-18X ชุดยอระบบลำโพงแอกทีฟไลน์อาร์เรย์ 3 ทาง (3-Way Active Line Array Speaker System) ระดับโปรเฟสชันแนล ให้พลังเสียงกระตุ้นหัวใจด้วยพลังขับสูงสุดถึง **4000 วัตต์ (Max Power)** โดดเด่นด้วยซับวูฟเฟอร์ขนาดใหญ่ 18 นิ้ว ผสานกับลำโพงมิดเรนจ์และทวิเทเนียมไดรเวอร์ ให้เสียงเบสลึกแน่นหนักหน่วง พร้อมเสียงกลาง-แหลมที่เคลียร์ใส ชัดเจน ครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน ทั้งงานอีเวนต์กลางแจ้ง คอนเสิร์ต งานดนตรีสด และห้องประชุมขนาดใหญ่

คุณสมบัติเด่น (KEY FEATURES)

องค์ประกอบเสียง (Transducers)

- Low Frequency:** ซับวูฟเฟอร์ 1 นิ้ว (3" VC) เบสหนักแน่น ลึก ทรงพลัง
- Medium Frequency:** วูฟเฟอร์ขนาด 6.5 นิ้ว จำนวน 2 ดอก
- High Frequency:** โทเทเนียมไดรเวอร์ขนาด 34 มม. จำนวน 2 ดอก เสียงแหลมพุ่งไกล คมชัด
- ความดังสูงสุด (SPL):** 129 dB รองรับพื้นที่กว้างได้อย่างสบาย

ฟังก์ชันและการเชื่อมต่ออัจฉริยะ

- Built-in DSP:** ระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัล พร้อมโหมดเสียงสำเร็จรูปให้เลือกใช้งานง่าย
- TWS (True Wireless Stereo):** รองรับการเชื่อมต่อลำโพงแบบไร้สายสเตอริโอ
- Bluetooth Support:** เชื่อมต่อเพลงไร้สายผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้อย่างสะดวก
- USB Input:** รองรับการเล่นเพลงผ่านแฟลชไดรฟ์ USB ได้โดยตรง

ข้อมูลทางเทคนิค (SPECIFICATIONS)

ประเภทระบบ (Type)	3-Way Active Line Array Speaker System
กำลังขับสูงสุด (Max Power)	4000W
การตอบสนองความถี่ (Frequency Response)	35Hz – 20kHz (เบสลงได้ลึกถึง 35Hz)
แอมพลิฟายเออร์ (Amplifier Type)	Class D (ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ให้พลังขับเต็มประสิทธิภาพ)
ช่องสัญญาณเข้า (Inputs)	2 x XLR (combo) สำหรับ Mic/Line input, AUX input, Bluetooth, USB
ช่องสัญญาณออก (Output)	XLR output สำหรับพ่วงต่อลำโพงเพิ่มเติม
ระบบไฟฟ้า (Power Input)	AC 115–230VAC ~ 50/60Hz