DW-200 SERIES

WIRELESS CONFERENCE & MEETING SYSTEM



SPECIFICATION

ชุดควบคุมไมค์ระบบไร้สาย (DW-200SR : Control Unit)

- มีหน้าจอเป็นแบบ TFT LCD สำหรับควบคุมการทำงานและแสดงผลการทำงาน
- มีช่องเชื่อมต่อกับ USB สำหรับฟังก์ชั่นบันทึกเสียง โดยรองรับ USB ความจุสูงสุด 32GB
- มีช่องต่อ RJ45 สำหรับต่อกล่องรับสัญญาณในกรณีที่ต้องการเพิ่มระยะการรับสัญญาณ (อุปกรณ์เสริม)
- ชุดควบคุมไมค์แต่ละเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับชุดประชุมได้สูงสุด 128 ชุด
- สามารถใช้งานชุดควบคุมไมค์หลายเครื่องในสถานที่เดียวกันได้
- ความถี่ที่ใช้งานเป็นความถี่ย่าน UHF โดยสามารถเปลี่ยนความถี่ได้ 20 ชุดความถี่
- สามารถใช้งานชุดประชุมพร้อมกันได้สูงสุด 4 ชุด โดยปรับเลือกการทำงานได้ 4 โหมดการทำงาน ได้แก่
  1. LIMIT : ปรับเลือกให้ใช้งานชุดประชุมพร้อมกันได้ 1-4 ชุด
  2. LIMIT TIME : ปรับเลือกให้ใช้งานชุดประชุมพร้อมกันได้ 1-4 ชุด โดยระบบจะทำการจับเวลาและปิดชุดประชุมโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้
  3. FIFO : ปรับเลือกให้ใช้งานชุดประชุมพร้อมกันได้ 1-4 ชุด โดยชุดผู้ร่วมประชุมที่เปิดไว้ก่อนหน้าจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
  4. CHAIRMAN : ปรับเลือกให้ใช้งานได้เฉพาะชุดประธานเท่านั้น

ชุดประธานระบบไร้สาย (DW-200C : Chairman Unit)

- ไมโครโฟนแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงสถานะการทำงาน
- ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว 48 เซ็นติเมตร
- ก้านไมโครโฟนสามารถถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
- มีหน้าจอเป็นแบบ LCD สำหรับแสดงสถานะการทำงาน
- มีสวิตช์ไมโครโฟนสำหรับเปิด-ปิดการทำงานของไมโครโฟน
- มีสวิตช์ตัดการสนทนาสำหรับคดตัดการทำงานของชุดผู้ร่วมประชุม

ชุดผู้ร่วมประชุมระบบไร้สาย (DW-200D : Delegate Unit)

- คุณสมบัติเหมือนกันกับชุดประธานระบบไร้สายแต่ไม่มีสวิตช์ตัดการสนทนา

ก้านไมโครโฟน (DW-S70)

- ไมโครโฟนแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดง
- ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว 70 เซ็นติเมตร

กล่องรับสัญญาณ (DW-200AT)

- กล่องรับสัญญาณสำหรับเพิ่มระยะการรับสัญญาณ
- เชื่อมต่อผ่านสาย LAN ความยาวสายสูงสุด 100 เมตร