

TI-Series



มอก. 1195-2536

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

- เป็นเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียนหรือห้องสัมมนา
- ใช้ติดตั้งกับผนังห้อง พร้อมประทับสำหรับยึดติดผนัง
- ช่องใช้งานอินพุตโมโน 2 ช่องสำหรับรุ่น TI-303 และ 3 ช่องสำหรับรุ่น TI-502 พร้อมช่องอินพุตแบบ RCA อีก 2 ช่อง
- ปุ่มมาสเตอร์สำหรับปรับความดังเสียงรวม และปุ่มปรับโทนเสียง 3 โทนในรุ่น TI-303 และ 2 โทนในรุ่น TI-502
- กำลังขยายเสียง 30 Wrms (TI-303) และ 50 Wrms (TI-502)
- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

Specifications :

TI-303

TI-502

Frequency Response : @ 8 Ω		
Mic Input	50 Hz - 20 kHz 0, -3 dB	50 Hz - 20 kHz 0, -3 dB
CD / TAPE Input	50 Hz - 20 kHz 0, -3 dB	50 Hz - 20 kHz 0, -3 dB
Hum & Noise : @ 8 Ω , Tone Center		
Master Min / Max	< -67 dBu / -60 dBu	< -64 dBu / -55 dBu
Mic Input	< -39 dBu	< -38 dBu
CD / TAPE Input	< -60 dBu	< -54 dBu
Input Impedance / Type :		
Mic Input	> 2.2 k Ω / Unbalanced 1/4" TS	> 1 k Ω / Unbalanced 1/4" TS
Aux Input	> 7 k Ω / Unbalanced 2-RCA	> 7.5 k Ω / Unbalanced 2-RCA
Input & Sensitivity : @ 8 Ω Rec Out 0 dBu		
Mic Input	< -50 dBu	-50 dBu
CD / TAPE Input	< -10 dBu	-10 dBu
Tone Control :		
Low	Low 80 Hz $\pm$ 12 dB Shelving	Low 80 Hz $\pm$ 12 dB Shelving
Mid	Mid 2.5 kHz $\pm$ 10 dB Peaking	-
High	High 12 kHz $\pm$ 12 dB Shelving	High 12 kHz $\pm$ 12 dB Shelving
Power : @ 1 kHz, THD+N < 1 %	30 Wrms @ 8 Ω , 40 Wrms @ 4 Ω	50 Wrms @ 8 Ω , 65 Wrms @ 4 Ω
Power Requirement :	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz
Power Consumption		
Idle	17 VA	18 VA
Rate Power @ 8 Ω	76 VA	103 VA
AC Fuse :	1 A	1 A
Dimensions (W x H x D) :	270 x 180 x 70 mm.	270 x 180 x 70 mm.
Weight :	2.9 kg (6.38 lbs)	3.7 kg (8.1 lbs)