



## VIDEO WALL GYGAR

" เหมาะสำหรับห้องขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่  
ความคมชัดสูง "

ด้วยความคมชัดระดับ Full HD 1920x1080p  
เลือกรูปแบบจำนวนจอได้ตามที่ต้องการทนทาน  
ต่อการใช้งานสามารถแสดงภาพเดี่ยวเต็มจอ  
หรือแบ่งการแสดงผลย่อยไปยังแต่ละจอ

### รับประกันโดย สยามเทค แอนด์ ดีเวลลอป

รับประกันคุณภาพสินค้า และบริการโดยสยามเทคฯ  
ที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศจากศูนย์ทั้ง 5 สาขา  
กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, หาดใหญ่, ขอนแก่น, นครสวรรค์

## Features

### ความคมชัดสูง

ความคมชัดระดับ Full HD 1920x1080p มี Function  
สำหรับปรับแสง สี ฟ้าในแต่จะจะมีแสงสีที่ถูกต้อง  
ให้กลมกลืนเป็นเอกเดียวกันทั้งชุด

### ทนต่อการใช้งาน

ตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีระบบระบายความร้อนที่ดี  
สามารถใช้งานต่อเนื่องได้อย่างไม่มีปัญหา  
สามารถใช้ชุดติดตั้งที่ง่ายต่อการบำรุงรักษาเครื่อง

### ใช้งานสะดวก

ด้วย Processor ของระบบสามารถเลือกจัดการการแสดงผล  
ในแบบที่คุณต้องการ ใช้งานง่าย โดยผ่านอินเทอร์เฟซบนเว็บ  
เบราว์เซอร์และช่องต่อสัญญาณมาตรฐานเพียงพอต่อการใช้งาน

# Specification

## Model

## VWG - 5518L

|                           |                    |                                        |                                                       |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Active Screen Diagonal    | 55"                | Power Supply                           | AC100~240V 50/60 HZ                                   |
| Panel Dimension(WxH)      | 1211.4 x 682.2 mm. | Cooling                                | Low noise fans                                        |
| Total Bezel Width         | 1.8mm              | Working Time Capacity                  | 7x24x365hours                                         |
| Aspect Ratio              | 16:9               | Digital signal input                   | HDMI×1 1920x1080@60Hz<br>backward compatible          |
| Physical Resolution       | 1920*1080          | Computer signal input                  | VGA(DB-15) ×1 1920x1080<br>@60Hz backward compatible  |
| Backlight System          | WLED               | Digital signal input                   | DVI(DVI-I)×1 1080P (1920×1080)<br>backward compatible |
| Luminance(nits)           | 500cd/m2           | RS232 input                            | 1                                                     |
| Contrast                  | 1400:1 (type.)     | RS232 output loop                      | 2                                                     |
| Viewing Angle             | H 178°/V 178°      | Computer centralized control interface | RS232                                                 |
| Display Colors            | 8Bit,16.7M         | Working temperature                    | 0°C - 50°C                                            |
| Response Time             | 8ms                | Storage temperature                    | -20°C - 65°C                                          |
| Life(hrs)                 | >60,000(hrs)       | Working Humidity                       | 20% - 80%                                             |
| Surface                   | Anti-glare         |                                        |                                                       |
| Standby Power Consumption | <3W                |                                        |                                                       |
| Maximum Power Consumption | <=200W             |                                        |                                                       |



Video Wall Bracket



### Video Processor 8000 series

ชุดควบคุมการแสดงผลจอภาพวิดีโออัลประสิทธิภาพสูง

- เพิ่มจำนวนช่องสัญญาณด้วยสล็อต สามารถเพิ่มบอร์ดอินพุตและเอาต์พุตได้
- สามารถควบคุมเลือกแหล่งสัญญาณวิดีโอผ่าน Web base : Windows  
IOS, MAC OS, Android, Linux
- การแสดงผลภาพแบบเต็มจอ หรือ แบบภาพซ้อนภาพ
- รองรับ (rmvb, avi, mpeg, dat, mov, mkv, wmv)
- รองรับเสียง (mp3, wma, wav)
- รองรับ รูปภาพ (jpg, gif, png)